



## ROTOLE DI CARTA TERMICA

Rotoli di carta termica per totem emettitori di ticket.

Questo rotolo è stato appositamente realizzato per la produzione di ticket ad altissima qualità di stampa in bianco e nero. È utilizzato con le stampanti emettitrici di ticket informativi nei sistemi di accoglienza MR-You®.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	Confezione 6 rotoli carta termica
<b>CODICE PRODOTTO</b>	ELC-00423
<b>LUNGHEZZA ROTOLO</b>	215 mtl
<b>LARGHEZZA ROTOLO</b>	82,5 mm
<b>FORO</b>	25 mm
<b>GRAMMATURA</b>	55 ± 5 g/m <sup>2</sup>
<b>SPESSORE</b>	61 ± 5 µg
<b>UMIDITÀ</b>	6,5 ± 1 %
<b>LUMINOSITÀ</b>	> 88 %
<b>LEVIGATEZZA</b>	> 300 s
<b>RESISTENZA A TRAZIONE</b>	> 2 / >1 kN/m
<b>RESISTENZA A STRAPPO</b>	> 250 / 250 Mn

### CARATTERISTICHE

<b>STAMPA</b>	Nera
<b>VELOCITÀ DI STAMPA</b>	Max. 350 mm/s (varia in base alla stampante)
<b>ARCHIVIABILITÀ</b>	Minimo 7 anni, con le seguenti precauzioni: conservare a temperatura costante di 23 ± 5 °C e umidità relativa di 50 ± 10 %. Da evitare forte esposizione solare o luce artificiale.
<b>TEMPERATURA DI START</b>	75 ± 5 °C
<b>TEMPERATURA EFFETTIVA</b>	85 ± 5 °C
<b>DENSITÀ OTTICA SATURAZIONE</b>	> 1

### CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

<b>RESISTENTE A</b>	Acqua, alcol, olio, adesivi speciali, caldo
---------------------	---

### PARAMETRI AMBIENTALI

<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b>	23 ± 5 °C
<b>UMIDITÀ DI STOCCAGGIO</b>	50 ± 10 %

### AVVERTENZE

Prodotto a marchio, studiato per prevenire inceppamenti e ridurre l'usura della stampante. Realizzato appositamente per l'autocutting degli apparati hardware forniti da Maps Healthcare S.p.A. L'utilizzo di carta termica non a marchio comporta automaticamente la decadenza della garanzia sui prodotti.

Caratteristiche e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. Diritti in esclusiva di Maps Healthcare S.p.A.